РЭБ Капюшон К-15М

Система подавления БПЛА
описание и коммерческое предложение



- Суммарная мощность до 300 Вт
- Зона действия 50-200 метров (при удалении оператора 2000-3000 м)
- до 300 Вт
- Диапазон частот: 200-1020 МГц, 1080-1360 МГц, 2100-2800 МГц, 5100-5300 МГц, 5680-5900 МГц

1 260 000 ₽ безналичный расчёт, с НДС · за комплект
в наличии · отгрузка со склада в Москве 1–3 дня

Технические характеристики

Суммарная выходная мощность передатчиков	до 300 Вт
Диапазон частот	200-1020 МГц, 1080-1360 МГц, 2100-2800 МГц, 5100-5300 МГц, 5680-5900 МГц
Дальность подавления	50-200 метров (при удалении оператора 2000-3000 м)
Потребляемая мощность	Не более 1200 Вт
Время непрерывной работы	Неограниченно
Исполнение	Металлическое основание с противоударным корпусом-куполом из армированного радиопрозрачного стеклопластика
Габариты	900×300 мм
Вес	Брутто – 29 кг, нетто – 24 кг
Температура работы (подтвержденная)	-20 С + 40 С
Размер упаковки	950×950×400 мм
Потребляемый ток изделия от ИП	24 В: до 42 А; 12 В: до 90 А; 220 В: до 5 А

Комплектация

Изделие в комплектации производителя · антенны · кабель питания · паспорт изделия · упаковка

Условия поставки

Документы: договор, счёт, УПД, паспорт изделия. Работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ, оплата по счёту.
Гарантия производителя — 12 месяцев. Отгрузка по Москве 1–3 дня, по России 3–7 дней.